

DEMIDEKK Terrassfix

Produktbeschreibung

Typ

Starkes Reinigungsmittel, basierend auf Laugen und anderen biologisch abbaubaren Rohstoffen.



Besondere Merkmale und Nutzen

Verwenden Sie **DEMIDEKK Terrassfix** für eine lange Haltbarkeit und vor der Anwendung mit **DEMIDEKK Terrasslasyr**. Das Reinigungsmittel bietet die beste Grundlage zum Reinigen, Entfärben und Bleichen von verwitterten/vergrauten Holzoberflächen. Mit **DEMIDEKK Terrassfix** kann man die Terrassenfarbe einfach ändern.

Empfohlener Anwendungsbereich

Reinigt, löst und hellt vormals lasierte/ geölte Holzflächen auf.

Bemerkung: Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille. Keine Spritzer auf Fenstergläser, lackierte Flächen, Kunststoffteile oder unbeschichtetes Aluminium bringen. Vermeiden Sie es Material auf anderen Oberflächen als den zu reinigenden Oberflächen zu Verschütten. Verätzungsgefahr!

Hinweis: Nicht geeignet auf exotischen Hartholz.



Produktdaten

Verpackungsgrößen	4 L
Generischer Typ	Synthetisches, alkalisches Reinigungsmittel.
Spezifisches Gewicht	1 - 1.1
pH-Wert	14

Anwendungsdaten

Bemerkungen

Ätzende Flüssigkeit. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Nicht schlucken. Reizstoff. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Schützen Sie Ihre Augen (z.B. mit einer Schutzbrille). Keine Spritzer auf Fenstergläser, lackierte Flächen, Kunststoffteile oder unbeschichtetes Aluminium bringen. Verätzungsgefahr!

Löst teerhaltige Produkte wie Dachpappe, Schindeln usw. Vermeiden Sie dieses Produkt direkt auf Pflanzen zu sprühen. Verschüttetes Material mit sauberem Wasser vollständig abspülen.

Auftragsverfahren

Aufsteichen oder Rollen.

Reinigung der Malerwerkzeuge

Wasser und **JOTUN Penselrens**.

Verbrauch

Empfohlen 8–10 m²/Liter.

Verdünnung

Unverdünnt benutzen.

Verarbeitungshinweise

1)	Benetzen Sie den Untergrund leicht mit kaltem Wasser. Vermeiden Sie Wasserablagerungen.
2)	DEMIDEKK Terrassfix in geeignetes Gefäß füllen und mit Pisel oder Rolle in einem begrenzten Arbeitsbereich aufbringen. Sollte 15–20 Minuten in Ruhe gelassen werden.
3)	Halten Sie den Untergrund feucht, indem Sie mehr DEMIDEKK Terrassfix mit einer Bürste auftragen, die auf einen Verlängerungsschaft montiert ist. DEMIDEKK Terrassfix mit einem Pinsel wiederholt in den Untergrund einmassieren. Halten Sie den Bereich mit DEMIDEKK Terrassfix während der Zeit, in der gereinigt wird, feucht. Lassen Sie das Produkt in Kombination mit leichtem Schrubben einer Bürste den Untergrund reinigen.
4)	Schrubben Sie den Boden leicht mit einem Terrassenschrubber mit Verlängerungsschaft. Schrubben Sie mit den Holzfasern um einer Zerstörung dieser entgegenzuwirken.
5)	Ordentlich mit viel Wasser abspülen. Verwenden Sie einen Gartenschlauch - keinen Hochdruckreiniger, da dieser die Oberflächen des Holz angreift. Der Terrassenboden kann nach dem Trocknen mit DEMIDEKK Terrasslasyr (2019) behandelt werden. Bitte beachten Sie: Die falsche Arbeitsweise und/oder ein verwitterter Terrassenbelag kann zu ausgefransten Holzoberflächen führen. Bei Bedarf wird empfohlen, vor der Behandlung mit DEMIDEKK Terrasslasyr (2019) oder JOTUN Treolje einen leichten Schleifvorgang durchzuführen.

Lagerung

Frostfreie Lagerung, da der Behälter bei Frost platzen kann. Gebinde aufrecht transportieren und lagern.

Abfallbeseitigung

Flüssige Reinigungsmittel dürfen nicht in die Kanalisation oder in die Wasserläufe gelangen. Diese müssen an eine zugelassene lokale Umweltschutzstation geliefert werden.



Gesundheit und Sicherheit

Bitte beachten Sie die Umwelt- und Vorsichtsmaßnahmen auf dem Gebinde.

Es wurde ein Sicherheitsdatenblatt für das Produkt ausgestellt.

Detaillierte Informationen zu Gesundheits- und Sicherheitsrisiken sowie zu Vorsichtsmaßnahmen bei der Anwendung dieses Produkts werden in den Sicherheitsdatenblättern aufgeführt.

Erste-Hilfe-Maßnahmen, siehe Punkt 4.

Bedienung und Lagerung, siehe Abschnitt 7.

Transportinformationen finden Sie in Abschnitt 14.

Zulassungsinformationen finden Sie in Abschnitt 15.

Kontaktinformation

Jotun (Deutschland) GmbH
Haferweg 38
22769 Hamburg

Tel: +49 40 85 19 60
info@jotun.de
jotun.decorative.de@jotun.com
<http://www.jotun.de>

Haftungsausschluss

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen auf der Grundlage von Laborversuchen und praktischen Erfahrungen von Jotun. Die Produkte von Jotun werden als Halbfertigerzeugnisse betrachtet und als solche oft unter Bedingungen verarbeitet, die sich der Einflussnahme von Jotun entziehen. Jotun kann für nichts anderes als die Qualität des Produktes selbst garantieren. Geringfügige Produkthanpassungen können vorgenommen werden, um den lokalen Anforderungen zu entsprechen. Jotun behält sich das Recht vor, die gegebenen Daten ohne Ankündigung zu ändern.

Verarbeiter sollten Jotun stets zwecks spezifischer Beratung zur generellen Eignung des Produkts für ihre Zwecke und spezifischen Applikationspraktiken konsultieren.

Bei Unstimmigkeiten zwischen verschiedensprachigen Ausgaben dieses Dokumentes ist die englische Version (Eng) ausschlaggebend.